QUICKSCAN® QS6000 PLUS





Kabelgebundener Allzweck-Handlaserscanner

Die QuickScan-Produkte sind Datalogic Scannings kostengünstige Alternative universal einsetzbarer Handscanner. Der Allzweck-Laserscanner QuickScan QS6000 Plus bietet Spitzenleistung zum günstigen Preis. Er ist die ideale Lösung für Anwendungen im Handel, Gesundheitswesen, in der Büroautomation und Leichtindustrie, denn er verfügt über eine hervorragende Tiefenschärfe bei einem Leseabstand von bis zu 95,0 cm / 37,4 in; 55-mm-Etiketten und 100% UPC-Codes liest er aus beeindruckenden 33,0 cm / 13,0 in.

Die helle, klar definierte Scanzeile ermöglicht das Anvisieren und Lesen der Codes auch in einer hellen Umgebung, und die verbesserte Optik des Gerätes ist auch beim Lesen von Etiketten mit niedrigem Kontrast und unscharfen Rändern leistungsfähig.

Durch die Zweifachschnittstelle ist der QS6000 Plus äußerst flexibel, und das Konfigurieren der Schnittstelle ist so einfach wie ein Kabelwechsel.

Das robuste Kunststoffgehäuse des QS6000 Plus und die Schutzklasse IP53 stellen sicher, dass der Scanner vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Staub geschützt ist. Eine harte, gummiähnliche Polsterung schützt Scanner und Scanfenster, falls das Gerät einmal herunterfällt, und verhindert ein Herunterrutschen von der Kassentheke. Das stoßsichere Gehäuse bietet zusätzlichen Schutz für den Innenmechanismus und die Optik.

Der AutoSense®-Ständer für den berührungslosen Betrieb im Präsentationsmodus und die verfügbaren Installationsoptionen ermöglichen bei Bedarf eine platzsparende Organisation des Arbeits- und Kassenbereichs.





Merkmale

- Hervorragende Tiefenschärfe
- Universal Wedge für zusätzliche Tastaturemulation, Symbologieunterstützung und Dateneditierung
- Unterstützt lineare GS1 DataBar™ Codes (bestimmte Modelle)
- Wasser- und Staubdichtigkeit: Schutzklasse IP53
- Fallresistenz bis 1,5 m / 4,9 ft

www.scanning.datalogic.com

Spezifikationen

DEKODIERMÖGLICHKEITEN	
1D / LINEARE CODES	Automatische Erkennung aller Standard Linearcodes und linearer GS1 Databar™ Codes
ELEKTRISCHE DATEN	
SPANNUNGSVERSORGUNG	4.5 bis 14 VDC
STROMAUFNAHME	Betrieb (typisch): 130 mA bei 5 VDC
STANDBY/RUHEZUSTAND (TYPISCH)	35 mA bei 5 VDC
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	
ESD SCHUTZ (LUFTENTLADUNG)	25 kV
FALLSCHUTZ	Übersteht mehrere Stürze auf Beton aus 1,5 m / 4,9 ft Höhe
LUFTFEUCHTIGKEIT (NICHT KONDENSIEREND)	5 bis 95%
SCHUTZ VOR STAUB UND WASSER	IP53
TEMPERATUR	Betrieb: 0 bis 50 °C / 32 bis 122 °F Lager/Transport: -40 bis 70 °C / -40 bis 158 °F
UMGEBUNGSLICHT	12.900 lux
SCHNITTSTELLEN	IBM 46xx; RS-232; Tastatureinschleifung; Universal Keyboard Wedge; Universal USB; USB; Einzelne und Doppelschnittstellen vorhanden
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN	
ABMESSUNGEN	16,5 x 7,1 x 10,7 cm / 6,5 x 2,8 x 4,2 in
GEWICHT	204,0 g / 7,2 oz
VERFÜGBARE FARBEN	Grau; Schwarz
LESELEISTUNG	
AUFLÖSUNG (MAXIMUM)	0,130 mm / 5 mils
DRUCKKONTRAST (MINIMUM)	30%
LESEANZEIGEN	Beeper (Einstellbarer Ton); Good Read LED
LESERATE (MAXIMUM)	35 scans/sek
LESEWINKEL	Pitch: +/- 65°; Roll (Tilt): +/- 30°; Skew (Yaw): +/- 55°
LICHTQUELLE	650 nm VLD
LESE REICHWEITEN	
TYPISCHE SCHÄRFENTIEFE	Abhängig von Druckkontrast, Auflösung und Umgebungslicht Minimale Lesedistanz ermittelt anhand Symbollänge und Scanwinkel 5 mils: 7,0 bis 18,0 cm / 2,7 bis 7,0 in 7.5 mils: 6,0 bis 28,0 cm / 2,3 bis 11,2 in 10 mils: 4,5 bis 40,0 cm / 1,8 bis 15,6 in 13 mils: 5,1 bis 56,0 cm / 2,0 bis 22,0 in 20 mils: 5,1 bis 76,0 cm / 2,0 bis 30,0 in
SICHERHEIT & ZERTIFIZIERUNG	
AMTLICHE GENEHMIGUNGEN	Das Produkt besitzt für den bestimmungsgemäßen Gebrauch alle notwendigen Zulassungen bezüglich Siche Die Kurzbeschreibung (Quick Reference Guide) enthält eine Liste mit allen Zulassungen.
EINHALTUNG DER UMWELTSCHUTZAUFLAGEN	Entspricht China ROHS
LASER KLASSIFIZIERUNG	Achtung, Laserlicht tritt aus,- Nicht in den Strahl blicken; CDRH Class II; IEC 60825 Class 2
NÜTZLICHE SOFTWAREUTILITIES	
OPOS / JAVAPOS	JavaPOS Treiber stehen zum kostenlosen Download zur Verfügung OPOS Treiber stehen zum kostenlosen Download zur Verfügung
GEWÄHRLEISTUNG	5 Jahre



Ablagen / Schutztaschen

- 5-0788 Universelle Halterung



Halterung / Ständer

- 7-0204 Freihandständer, AutoSense
- 7-0393 Tischständer
- 7-0470 Freihandständer, AutoSense (w/o base)

DS-QUICKSCANQS6000PLUS-DE 20090716